

# Informationen zur Druckdatenanlage

## ANFORDERUNGEN AN DRUCKDATEN

Druckdaten zur Produktion von POS-Displays müssen generell als PDF Format im CMYK Farbraum angeliefert werden.

Die Datei sollte keine ausgeblendeten Ebenen, nicht druckbare Farben oder Objekte, Objekte die versteckt hinter anderen Objekten liegen oder unverpackte Schriften enthalten. Alle randabfallenden Layouts müssen mit 5 mm Beschnittzugabe versehen sein.

Ein eventueller Einsatz von Sonderfarben muss gekennzeichnet sein.

## WEITERE UNTERSTÜTZTE DATENFORMATE

QuarkXpress 2015 version 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! Version X5, Adobe Acrobat X version 10

## ABMESSUNGEN / VORLAGEN

Für die Erstellung werden von uns für die Produktion optimierte Stanzvorlagen zur Verfügung gestellt.

## BEISPIEL ZUR DATENAUFBEREITUNG

Die Skizze zeigt ein Layout für Konturschnitt mit den benötigten Anforderungen wie Schnittmarken, Schnittkontur und Beschnittzugabe. Die Überfüllung muss mit mindestens 10 mm über die Schnittkontur angelegt werden.

Die Druckunterlagen für einen Konturschnitt bestehen aus 3 Dateien:

- Layout
- Schneidelinie separat
- Layout mit eingebetteter Schneidelinie

## DRUCKTECHNOLOGIEN

Printing Options:

Offset **CMYK** (Euroskala), Sonderfarbe, Drucklackierung, partielle UV-Lackierung  
**CMYK** (Euroskala)

