Druckdaten-Manual

Mindestanforderungen für die Druckdatenerstellung für Logomatten auf den Qualitäten Image und Smart

Wenn Sie Ihre Druckdaten selber erstellen wollen, berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise. Sollten Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter.

Dateiformate

Rastergrafiken:

PCX, TIFF, PSD, JPEG, PNG, GIF, ...
 Die Datei sollte (inkl. möglicher Effekte, Schriften, ...)
 auf einer Ebene reduziert sein.

Legen Sie Rastergrafiken wie folgt an:

- Auflösung: 254 dpi
- Maßstab 1:10

Somit ergibt ein Pixel einen Milimeter.

Eine Matte von 200 x 100 cm hat also 2000 x 1000 px.

Vektorgrafiken:

• PDF, EPS, AI, CRD


Enthaltende Schriften bitte grundsätzlich verktorisieren. Sollten Verknüpfungen vorhanden sein, übersenden Sie uns diese bitte im Original zusammen mit der Vektor-Datei.

Nicht geeignete Dateiformate:

• Word, Powerpoint, Open Office und ähnliche (Office-Dateien sind offen, wodurch es zu Verschiebungen der Elemente, Schriftersetzungen usw. kommen kann, die wir nicht nachvollziehen, bzw. korrigieren können)

Zugaben und Sicherheitsabstand in der Druckdatei

Setzen Sie wichtige Elemente, wie Logos, Schriften, etc. mit einem Abstand von umlaufend 30 mm zum Rand.



- Beschnittbereich, umlaufend 20 mm
 - Sicherheitsabstand zum Rand ohne Beschnittbereich, umlaufend 10 mm


Beispielmaße:


Matten-Außenmaß inkl. Gummirand: 200 x 100 cm Matten-Endmaß ohne Gummirand: 196 x 96 cm Gestaltungsbereich abzüglich Sicherheitsabstand: 194 x 94 cm


Stand: April 2018 1/8

Linienstärken

- Positive Linien (dunkle Linien auf hellem Untergrund) sollten mindestens 3 px betragen
- Negative Linien (helle Linien auf dunklem Untergrund) sollten mindestens 6 px betragen







3 px (fallen im Druck weg)

6 рх

9 px

12 px



Linienstärke 10 px (dunkle Farben verdrängen helle Farben)

Stand: April 2018 2/8

CHONETTE



Negative Linie, ca. 5 px stark





Negative Linie, ca. 8 px stark





10 px Linienstärke, klares Schriftbild, die sehr dünnen Serifen fallen weg

Stand: April 2018 3/8

Schrift auf hellem und dunklem Untergrund

Hier muss die Schrift in den jeweiligen Bereichen in der Strichstärke angepasst werden:





ca. 3-7 Px im grünen Bereich






ca. 6-9 Px im grünen Bereich

Stand: April 2018 4/8

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass auch Zwischenbereichen die Abstände eingehalten werden müssen!





Zwischenbereich mit 3 px zu gering! Schrift läuft zu!





Hier läuft die Schrift im markierten Bereich zu, da der helle Bereich mit nur 2-3 px zu schwach ist!

Stand: April 2018 5/8

Kontraste

Sollen sich Elemente vom Hintergrund gut abheben, achten Sie auf deutliche Unterschiede in Farb-Sättigung und -Helligkeit der jeweiligen Farben. Nur so entsteht ein guter Kontrast.





"W" schlechter Kontrast, unterscheidet sich nur schwach in Sättigung und Helligkeit "E" guter Kontrast, gesättigtes Rot bildet einen guten Kontrast zum hellen, ungesättigtem Untergrund



Schlechter Kontrast aufgrund ähnlicher Helligkeitswerte






Aufgrund unterschiedlicher
Farbsysteme und /oder fehlender
Kalibrierung können die von uns
vorgegebenen RGB-Werte zu
unseren Farben von der gedruckten
Farbe abweichen.
Nehmen Sie sich deshalb zur
Bestimmung der passenden Farben
immer unsere Original-Farbmuster
zur Hand.

Stand: April 2018 6/8

FARBEN REICH

Die Farbpalette von emco umfasst 79 Farben aufgeteilt in 60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben. Die Backgroundfarben sind die Alleskönner: Sie eignen sich sowohl für Mattenhintergründe als auch für die Designelemente. Unsere Spotfarben hingegen sind für Hintergründe nicht geeignet, sondern werden als Highlights/Akzentfarben im Design eingesetzt. Hier ein Beispiel:



19 Spotfarben ausschließlich für Design/Gestaltungselemente *



60 Backgroundfarben für Hintergründe und Design



60 Backgroundfarben für Hintergründe und Design

